

## SCOPO DEL CASCO

Il casco LMT Medic è progettato per l'uso da parte di personale medico, di membri dell'equipaggio e di coloro che devono operare a terra.

La forma speciale garantisce la rimozione di uno o entrambi i padiglioni auricolari consentendo l'uso di strumenti come lo stetoscopio. Il casco offre anche la possibilità di contatto con l'equipaggio a terra o qualsiasi paziente durante le operazioni di soccorso, mantenendo inalterate le caratteristiche di sicurezza richieste per i caschi di volo negli scenari operativi.

## CARATTERISTICHE

- **Peso:** 690g / 1,52 lb (taglia S/M senza sistema di comunicazione)  
880g / 1,94 lb (taglia L/XL senza sistema di comunicazione)
- **Taglie disponibili:** S/M: da 52 a 57 cm (20 1/2 a 22 1/2 inch)  
L/XL: da 58 a 64 cm (23 a 25 1/4 inch)
- **BOA® system:** ottimizza l'adattabilità e la vestibilità dell'inner liner (calotta interna) consentendo all'operatore di adattarlo perfettamente al proprio capo
- **Airflow System:** Il design del casco lascia entrare l'aria all'interno del guscio che grazie alla forma interna scorre attraverso il vano visiera e la zona oculare, permettendo la respirazione dei tessuti ed evitando l'appannamento della visiera
- **Knob Collassabile:** Il knob visiera è progettato per essere collassabile. Evita la creazione di punti di ancoraggio che potrebbero portare a lesioni gravi in caso di impatti.
- **Cuffie mobili e rimuovibili:** consente di spostare uno o entrambi i padiglioni auricolari nella parte superiore del guscio per facilitare l'ascolto in uno scenario di terra.

## STANDARD TECNICI

- **Test Assorbimento impatti:** EN966:2006 - ANSI Z90.1
- **Tests resistenza alla penetrazione:** EN966:2012, EN443:2008, EN12492:2012 (questi soddisfano e superano the MIL-DTL-87174/A)
- **Validazione qualità visiere:** soddisfa e supera EN166:2004, MIL-DTL-87174/A
- **Isolamento acustico:** 23dB @ 1000 Hz, 46dB @ 6300 Hz con standard PNR; 24dB @1000Hz, 48dB @ 6300 Hz con PNR avanzato (test report visibili su richiesta)
- **Resistenza alla trazione:** EN966:2006
- **Resistenza nei sistemi di ritenuta:** EN966:2012



## ACCESSORI CASCO:

- **Possibilità di personalizzazione colore**
- **Microfoni:** M87 Dynamic mic (5 a 150 Ohm)  
M7 Elecrect, Mic Flex-wire boom
- **Wireless** cuffie/comunicazione
- **Mount :** 4 pin mount a sgancio rapido (NVG), Tactical Shroud
- **ANR:** sistema attivo di riduzione del rumore
- **Cuffie e inner liner resistenti all'acqua**